



Teknisk Datablad

ULTRAFORM 1126N

Træk- og stanseolie

Beskrivelse

ROCOL ULTRAFORM 1126N er en vandblandbar, mineraloliefri træk- og stanseolie, der er baseret på rapsolie. Produktet har et højt indhold af EP - additiver og forebygger metalrivninger mellem værktøj og emner.

ROCOL ULTRAFORM 1126N kan, alt efter hvilket formål den skal anvendes til, bruges ufortyndet såvel som blandet med vand (i blandingsforhold op til 10%). Produktet er anvendeligt til stanse- og trækopgaver i i stål og aluprofiler, og kan også anvendes til dybtrækning af stål og til ekstrudering.

Egenskaber og fordele

- Høj bæreevne, forebygger rivninger mellem værktøj og emner
- værktøjer afrenses nemt med vand
- Giver midlertidig indendørs korrosionsbeskyttelse
- Let at påføre



Anvendelse

ROCOL ULTRAFORM 1126N kan påføres med børste, ved dryp eller rulle.

Produktet anvendes ufortyndet eller opblandet med vand afhængig af opgaven.

Ved krav til absolut ingen misfarvning, tilrådes at udføre nogle forenelighedstests.

ROCOL IS A TRADEMARK OF ROCOL LIMITED

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 18.11.02

INFORMATION

ULTRAFORM 1126N

Træk- og stanseolie

Tekniske og fysiske data

<i>Udseende:</i>	<i>Mørkebrun væske.</i>
<i>Massefylde:</i>	<i>0,96 g/ml.</i>
<i>Viskositet v/20°C:</i>	<i>ca. 90 mm²/s.</i>
<i>Viskositet v/40°C:</i>	<i>ca. 35 mm²/s.</i>
<i>Kobberkorrosion:</i>	<i>1 (DIN 51 759)</i>
<i>pH-værdi i 10% opløsning:</i>	<i>8,4</i>
<i>Opbevaring:</i>	<i>0-30° C. Frostfrit. Beskyttes mod direkte sollys.</i>
<i>Forpakning:</i>	<i>200 ltr. fad.</i>
<i>Refraktormeterfaktor:</i>	<i>0,9</i>
<i>Forpakning:</i>	67035018 5 liter 67035019 20 liter 67035021 200 liter

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

Priorsvej 36

8600 Silkeborg

Tlf.: 86 82 64 44

Fax: 86 82 64 64

e-mail: info@itw-scan.com

www.itw-scan.com