

Mobil Delvac 1™ LE 5W-30

Helsyntetisk dieselmotorolja för krävande tillämpningar



Produktbeskrivning

Mobil Delvac 1™ LE 5W-30 är en helsyntetisk dieselmotorolja för krävande tillämpningar som kombinerar avancerat motorskydd i moderna fordon med låga utsläpp med förbättrad bränsle-ekonomipotentia¹ och andra hållbarhetsrelaterade fördelar som att förlänga både motorns och utsläppssystemets livslängd och möjlighet till förlängda oljebytesintervaller.

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 använder spjutspetsteknologi för att leverera enastående prestanda och är väl lämpad för en mängd olika dieseldrivna kommersiella fordon, både i landsvägs- och entreprenadtillämpningar inom transport-, gruv-, bygg- och jordbruks branscherna. Mobil Delvac 1 LE 5W-30 uppfyller eller överträffar ett extremt brett spektrum av industri- och tillverkarspecifikationer från hela världen.

Egenskaper och fördelar

Motorer med höga prestanda och låga utsläpp ökar i betydande utsträckning kraven på motoroljor. En mer kompakt motor konstruktion minskar oljeförbrukningen, vilket leder till att mindre ny olja används för att fylla på utarmade tillsatser. Motoroljans värmebelastning ökas vid användning av laddluftkylare och turboaggregat. Högre bränsleinsprutningstryck och senare tändning ger bättre förbränningseffektivitet, men ökar också motortemperaturen samt oljans avdunstning och sotbelastning. Den avancerade teknologin i Mobil Delvac 1 LE 5W-30 ger enastående prestanda under dessa svåra förhållanden medan utsläppssystemen skyddas.

Egenskaper

- Avancerat slitageskydd
- Förbättrad bränsle-ekonomipotentia¹
- Möjliggör förlängda oljebytesintervall
- Skydd av utsläppssystem
- Utmärkt pumpbarhet vid låga temperaturer

Fördelar och möjlig nytta

- Motorhållbarhet
- Minskad bränsleförbrukning
- Färre oljebyten och mindre spillolja
- Förbättrad prestanda och hållbarhet för utsläppssystem
- Bättre kallstartprestanda

¹ I förhållande till konventionella 15W-40 motoroljor – Faktisk bränsle-ekonomiförbättring beror på fordons-/maskintyp, utomhustemperatur, körförhållanden och den nuvarande oljans viskositet.

Användningsområden²

- Hårt belastade motorer i moderna fordon med låga utsläpp, som utnyttjar teknologier såsom dieselpartikelfilter (DPF), selektiv katalytisk reduktion (SCR), kontinuerligt regenererande fållor (CRT), diesel-oxidationskatalysatorer (DOC) och avgasåtercirkulation (EGR)
- Naturligt aspirerad och turboladdad dieseldriven utrustning
- Lastbilar och bussar i när- och fjärrtrafik
- Entreprenadutrustning inom gruv-, bygg- och jordbruksbranscherna

² Se ägarhandboken för de krav som tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning ställer.

Specifikationer och godkännanden

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 uppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA E9
ACEA E7
ACEA E6
API CJ-4
API SN
JASO DH-2
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
DAF Extended Drain
Ford WSS-M2C171-E

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 har följande maskinbyggares godkännanden:

MB-Approval 228.51
MB-Approval 228,31
MAN M 3477
Volvo VDS-4
Volvo VDS-3
Deutz DQC IV-10 LA
Detroit Diesel DDC Power Guard Oil Specification 93K218
Mack EO-O Premium Plus
MTU Oil Category 3.1
Renault Truck RLD-3
Renault Truck RLD-2

Mobil Delvac 1 LE 5W-30 rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver:

Renault Truck RGD
Renault Truck RXD

Due to continued research and product development, information and product data in this publication might change without further notification. Data in the brochure is only intended as guidelines and not as manufacturing specifications, and consequently no claims could be done against those. Always read manufactures specifications. Other pack sizes might exist. Pack sizes might change. Product range might differ between different markets.

©2013 Exxon Mobil Corporation

The Mobil Delvac and ExxonMobil logotypes are registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries. The term "ExxonMobil" is used for convenience only and could refer to Exxon Mobil Corporation or one of its affiliates as the case may be. Other logotypes and trademarks are the property of the respective owners. For more information visit us at www.mobildelvac.com