



Hållbara produkter

Maximera tillförlitlighet och produktionsresultat
med minskad miljöpåverkan.

MILJÖ | SÄKERHET | PRODUKTIVITET

Innehåll

Smörjmedel	4
Metallbearbetning	8
Korrosionsskydd	9
Lim och tätning	10
Värmeledande	16
Ingjutning och skydd	17
Rengöring	17
Tillbehör	18

Hållbarhet i fokus

Ett hållbart arbete är grundläggande för oss på G A Lindberg, vi strävar kontinuerligt efter att minska vår miljöpåverkan genom att systematiskt arbeta med hela värdekedjan för bättre hållbarhet, det innefattar leverantörer, kundernas användning och vår egen verksamhet.

Vår markering talar om att en produkt kan vara att föredra ur ett hållbarhetsperspektiv.



Ett bättre val

Som en del av vårt miljöarbete har vi infört en markering som identifierar produkter som är mer hållbara. Denna markering tjänar som en vägledning och hjälper dig att göra medvetna val samt stödja produkter som är fördelaktiga ur ett hållbarhetsperspektiv.

G A Lindberg ChemTech AB – Miljö- & Kvalitetspolicy

- Vi utvecklar och förbättrar vår verksamhet för att ständigt ligga i framkant gällande miljö, kvalitet och hållbarhet.
 - Vi anser att engagemang och kompetens hos varje medarbetare är en förutsättning för ett effektivt förbättringsarbete.
 - Vi ser till att följa lagstiftning och intressenters krav och förbättrar våra system kontinuerligt med mätningar, riskanalyser och avvikelsehanteringar.
 - Vi arbetar tillsammans med våra kunder och leverantörer för att utvecklingen av våra verksamheter ska ske med ett socialt ansvarstagande.
 - Vi gör vårt yttersta för att minimera vår miljöpåverkan och bekämpa klimatförändringarna.
- Vi arbetar med:
1. Produktval/ materialval
 2. Säker kemikaliehantering
 3. Energi- och resursförbrukning/ effektivitet/ materialåteranvändning
 4. Omställning till förnybara energikällor
 5. Avfallshantering/ avfallsreducering/ recycling
 6. Transporter och tjänsteresor
 7. Medvetenhet och utbildning
 8. Mätning av GHG-utsläpp och rapportering



G A Lindberg är en av Sveriges största distributörer av lim, smörjmedel och kemtekniska lösningar för industrin. Vi upprätthåller strikta standarder för miljö, kvalitet och service och vi är välkända för vårt engagemang att bistå företag med att hitta tekniskt och ekonomiskt hållbara lösningar. Vi är certifierade i vårt kvalitets- och miljöarbete enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO14001:2015.

SMÖRJMEDEL

HYDRAULOLJOR

Mobil SHC 500-serien



Mobil



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Beskrivning/användning	Hållbara egenskaper
MOBIL SHC 524 ISO VG 32	20 L	127659	Mobil SHC 500-serien är helsyntetisk hydraulolja för krävande hydraulsystem som arbetar under tuffa temperaturförhållanden.	Dokumenterad energibesparing upp till 6% mot konventionella hydrauloljor.
	208 L	125309		
	1000 L	146449		
MOBIL SHC 525 ISO VG 46	208 L	125316		
MOBIL SHC 526 ISO VG 68	208 L	125322		

Mobil SHC Cibus-Serien



Mobil



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOBIL SHC CIBUS 32 ISO VG 32	20 L	150785	Mobil SHC Cibus™-serien 32 till 100 är livsmedelsklassade, syntetiska smörjmedel för hydraulsystem och kompressorer.	Dokumenterad energibesparing upp till 3,6% mot konventionella hydrauloljor.
	208 L	150784		
MOBIL SHC CIBUS 46 ISO VG 46	20 L	150788		
	208 L	150787		
MOBIL SHC CIBUS 68 ISO VG 68	20 L	150791		
	208 L	150790		
MOBIL SHC CIBUS 100 ISO VG 100	20 L	152360		

Mobil DTE 10 Excel-serien



Mobil



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOBIL DTE 10 EXCEL 15 ISO VG 15	20 L	156595	Mobil DTE 10 Excel™ -serien är högpresterande hydrauloljor, som utvecklats för att uppfylla kraven för moderna högtryckshydraulsystem inom industrin och i mobil utrustning. System där kallstarter och höga driftstemperaturer är typiska.	Dokumenterad energibesparing upp till 6% mot konventionella hydrauloljor.
	208 L	156594		
MOBIL DTE 10 EXCEL 22 ISO VG 22	20 L	156596		
	208 L	156608		
MOBIL DTE 10 EXCEL 32 ISO VG 32	20 L	156609		
	208 L	156608		
	1000 L	156607		
MOBIL DTE 10 EXCEL 46 ISO VG 46	Bulk	156581		
	20 L	156612		
	208 L	156611		
	1000 L	156610		
MOBIL DTE 10 EXCEL 68 ISO VG 68	Bulk	156582		
	20 L	156614		
	208 L	156613		
	1000 L	156523		
MOBIL DTE 10 EXCEL 100 ISO VG 100	Bulk	156583		
	20 L	156590		
	208 L	156589		
MOBIL DTE 10 EXCEL 150 ISO VG 150	1000 L	156588		
	20 L	156593		
	208 L	156592		
	1000 L	156591		

Mobil SHC AWARE HYDRAULIC-Serien



Mobil



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOBIL SHC AWARE HYDRAULIC 32 ISO VG 32	20 L	156028	Mobil SHC™ Aware™ Hydraulic Serien är högpresterande, biologiskt nedbrytbara hydrauloljor baserade på mättade estrar för att ge maximalt skydd i stationära och mobila hydraulsystem.	Dokumenterad energibesparing upp till 3,6% mot konventionella hydrauloljor, samt klassad nedbrytbar enl EU-Eco label.
	208 L	156025		
MOBIL SHC AWARE HYDRAULIC 46 ISO VG 46	20 L	156030		
	208 L	156029		
MOBIL SHC AWARE HYDRAULIC 68 ISO VG 68	20 L	156033		
	208 L	156032		

Mobil Pyrotech HFD-U-serien



Mobil



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOBIL PYROTEC HFD-U 46 ISO VG 46	20 L	155801	Mobil Pyrotec HFD-U 46 är brandbeständig hydraulvätska som rekommenderas för användning i områden med ökad brandrisk.	Biologiskt nedbrytbar i enligt std: DIN ISO 15380.
	208 L	155800		

SMÖRJMEDEL

HYDRAULOLJOR, FORTS.

Kajo Synt. Bio hydrauloljor HEES-serien



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Hållbara egenskaper
KAJO BIO-HYDRAULOLJA HEES 32 ISO VG 32	210 L	KA34039900	Kajo Bio-Hydraulic Oil HEES-S Serien är högpresterande, biologiskt nedbrytbara hydrauloljor för att ge maximalt skydd i stationära och mobila hydraulsystem. Biologiskt nedbrytbar i enligt std: Svensk Standard med SS155434, EU Ecolabel DE / 027/002 Blauer Engel, enligt RAL-UZ 178 • VDMA 24568 samt ISO 15380.
KAJO BIO-HYDRAULOLJA HEES 46 ISO VG 46	20 L	KA33840009	
	210 L	KA33840027	

Kajo Bio hydrauloljor HEES-S-serien



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
KAJO BIO-HYDRAULOLJA HEES 32S ISO VG 32	20 L	KA33863027	Kajo Bio-Hydraulic Oil HEES-S Serien är högpresterande, biologiskt nedbrytbara hydrauloljor baserade på mättade estrar för att ge maximalt skydd i stationära och mobila hydraulsystem.	Biologiskt nedbrytbar i enligt std: Svensk Standard med SS155434, EU Ecolabel DE / 027/002 Blauer Engel, enligt RAL-UZ 178 • VDMA 24568 samt ISO 15380.
	210 L	KA34039900		
KAJO BIO-HYDRAULOLJA HEES 46S ISO VG 46	20 L	KA33850027		
	210 L	KA33850009		

VÄXELLÅDSOLJOR

Mobil SHC Cibus-serien



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOBIL SHC CIBUS 150 ISO VG 150	20 L	150821	Mobil SHC Cibus™ -serien ISO VG 100 till ISO VG 460 är livsmedelsklassade, syntetiska smörjmedel för kugg- och snäckväxellådor. Viskositeterna 150-460 är klassade enl DIN 51517-3 * ISO VG 100 klassad enl. 51517-2.	Dokumenterad energibesparing upp till 3,5% mot konventionella hydrauloljor.
	208 L	150820		
MOBIL SHC CIBUS 220 ISO VG 220	20 L	150794		
	208 L	150793		
MOBIL SHC CIBUS 320 ISO VG 320	20 L	150797		
	208 L	150796		
MOBIL SHC CIBUS 460 ISO VG 460	20 L	150800		
	208 L	150799		

Mobil SHC 600-serien



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOBIL SHC 624 ISO VG 32	20 L	151851	Mobil SHC™ 600-serien är helsyntetiska cirkulationsoljor. Rekommenderas för användning i ett flertal olika växel- och lager-tillämpningar där höga eller låga temperaturer förekommer.	Dokumenterad energibesparing upp till 3,6% mot konventionella hydrauloljor.
	208 L	151850		
MOBIL SHC 626 ISO VG 68	20 L	151855		
	208 L	151854		
MOBIL SHC 627 ISO VG 100	20 L	151988		
MOBIL SHC 629 ISO VG 150	20 L	151859		
	208 L	151858		
	1000 L	151857		
MOBIL SHC 630 ISO VG 220	20 L	151815		
	208 L	151814		
MOBIL SHC 632 ISO VG 320	20 L	151862		
	208 L	151861		
MOBIL SHC 634 ISO VG 460	20 L	151818		
	208 L	151817		
MOBIL SHC 636 ISO VG 680	20 L	152090		
MOBIL SHC 639 ISO VG 1000	20 L	151865		
	208 L	151864		

Mobil SHC Gear-serien



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOBIL SHC GEAR 150 ISO VG 150	20 L	151651	Syntetisk Växellådsolja, industri.	Dokumenterat energibesparande/ energieffektiv.
	208 L	151650		
MOBIL SHC GEAR 220 ISO VG 220	20 L	151655		
	208 L	151653		
MOBIL SHC GEAR 320 ISO VG 320	20 L	151664		
	208 L	151663		
MOBIL SHC GEAR 460 ISO VG 460	20 L	151657		
	208 L	151656		
MOBIL SHC GEAR 680 ISO VG 680	208 L	151659		
MOBIL SHC GEAR 680Q ISO VG 6800	390 LB	151667		

SMÖRJMEDEL

VÄXELLÅDSOLJOR, FORTS.

MOBIL SHC Aware Gear-Serien



Mobil



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOBIL SHC AWARE GEAR 68 ISO VG 68	208 L	152365	Mobil SHC Aware Gear är lämpliga för användning i applikationer inom marinen för propellrar med styrbar stigning och slutna växeldrifter.	Möter US EPA 2013 för karaven av miljömässigt accepterade smörjmedel.
MOBIL SHC AWARE GEAR 100 ISO VG 100	208 L	153763		
MOBIL SHC AWARE GEAR 150 ISO VG 150	20 L	153795		

KOMPRESSOROLJOR

Mobil Rarus 800-Serien



Mobil



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOBIL RARUS 827 ISO VG 100	18,925 L	151578	Mobil Rarus 800-serien är syntetiska kompressoroljor baserad på nedbrytbar ester. Rekommenderas för en- och flerstegs luftkompressorer.	Baserad på förnyelsebar råvara, syntetisk ester.
	208 L	151579		
MOBIL RARUS 829 ISO VG 150	18,925 L	151711		
	208 L	151710		

MOTOROLJOR

Mobil



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
Mobil 1 ESP X2 0W-20	12X1 L	153439	MOBIL 1 ESP X2 0W-20 är en syntetisk bränslebesparande Motorolja personbilar utvecklad för att möta kraven från hybridbilar.	Bränslebesparande jmf med konventionella motoroljor för personbilar med upp till 4% bränslebesparing.
	4X5 L	153685		
	BIB 20 L	155502		
	208 L	153438		

Mobil



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30	4X4 L	152252	MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30 är en syntetisk Bränslebesparande motorolja för tunga fordon.	Bränslebesparande jmf med konventionella motoroljor för lastbilar.
	20 L	152249		
	208 L	152250		
	Bulk	152251		

SMÖRJFETT

Mobil



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOBIL SHC POLYREX 102 EM	12X380 g	154507	Mobil SHC Polyrex EM 100-Serien är ett syntetiskt smörjfett med polyureaförtjockare för elmotorlager. Konsistensen för 102 EM är NLGI 2	Dokumenterat energibesparande, teknologin medger upp till 40% vridmomentsminskning.
	16 kg	154236		
	55 kg	154251		
	180 kg	154249		

Mobil



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
SHC AWARE GREASE EP2	16 kg	156349	Höpresterande smörjfett baserat på mättade estrar för arbete inom miljö känsliga områden, speciellt anpassad för marint bruk. NLGI 2	Biologiskt nedbrytbart, Eco Label.
	180 kg	156350		

KAJO



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
KAJO BIO-LONGLIFE GREASE LZR 2	400 gr	KA66260024	Syntetisk biologiskt nedbrytbart Smörjfett NLGI 2 som är anpassad som ett universalsmörjfett för arbete i känsliga miljöområden.	Klassad enl EU bestämmelser med Eco Label.
	15 kg	KA66260007		
	50 kg	KA66260009		

KAJO



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
KAJO BIO CHAIN SAW GREASE H.V.	15 kg	KA66260907	Biologiskt nedbrytbart sågkedjefett med ett brett temperaturområde för året-runt bruk.	Klassad enl EU bestämmelser med Eco Label.

KAJO



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
KAJO BIO LOW TEMP. FLOW GREASE G	25 kg	KA66250008	Biologiskt nedbrytbart flytfett speciellt framtaget för centrasörjning inom tåg och järnväg.	Klassad enl EU bestämmelser med Eco Label.
	50 kg	KA66250009		

MOLYKOTE



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOLYKOTE BG 20	400 g	BG20.400	Smörjfett baserat på nedbrytbar ester. Mycket bra lågtemperatur egenskaper t ex tåglager under vinter. NLGI 2.	Förnyelsebar råvara.
	1 kg	MBG20.1		
	50 kg	MBG20.50		

SMÖRJMEDEL

SMÖRJPASTA

MOLYKOTE



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOLYKOTE P-1042	400 g	MP1042.500	Vitsmörjpasta framtagen för chucker utsatta för moderna skärvätskor och skäroljor. Mycket bra, även som ersättare, för kopparpasta applikationer då den har utmärkt korrosionsskydd, bra vidhäftning samt bra skydd mot vattenursköljning.	Inga varningsfraser.
	1 kg	MP1042.1		

MOLYKOTE



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOLYKOTE P-3700	500 g	MP3700.500	Skruvförbandspasta för högtemperatur applikationer. Framtagen för att minimera bildning av Krom 6 vid höga temperaturer. Ultraren.	Inga varningsfraser.

MOLYKOTE



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOLYKOTE P-3300	1 kg	MP3300.1	Skruvförbandspasta utan mörning, framtagen som snällare alternativ till konventionella skruvförbandspastor.	Inga varningsfraser.

MOLYKOTE



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOLYKOTE PASTA D	50 g	MPD.50	Vit antiseeze och skruvförbandspasta för de flesta applikationer. Mycket bra korrosionsskyddande egenskaper.	Inga varningsfraser.
	400 spr	MPD.400SPR		
	1 kg	MPD.1		
	5 kg	MPD.5		
	25 kg	MPD.25		

ÖVRIGA SMÖRJMEDEL

KAJO



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
KAJO BIO CHAIN SAW OIL 2050	20 L	KA34205007	Syntetiskt biologiskt nedbrytbar Sågkedjeolja.	Klassad enl EU bestämmelser med Eco Label.
	210 L	KA34205009		

KAJO



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
KAJO BIO CHUTE OIL	210 kg	KA98100509	Olja för övningsbanor för halkkörning baserad på nedbrytbar ester.	Förnyelsebar råvara och är biologiskt nedbrytbar enl OECD 301.

KAJO



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
KAJO BIO SCHALÖL 945	20 L	KA37007027	Släppolja baserad på nedbrytbar ester	Förnyelsebar råvara + nedbrytbar.

MOLYKOTE



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
MOLYKOTE 4 COMPOUND (FD DC4)	100 g	DC4.100	Silikon compound för diverse limnings-/tättnings applicationer, i t.ex. elektronik.	Arbetsmiljövänlig, oklassad.
	5 kg	DC4.5		
	25 kg	DC4.25		



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
P80IFC - GUMMI-MONTERINGSMEDEL	1 kg	P80IFC.1	Gummimonteringsmedel för livsmedelsanvändning. Bra, snällare, alternativ istället för vanliga P80 emulsionen.	Oklassad ej skin sens.

METALLBEARBETNING

SKÄRVÄTSKOR OCH FORMOLJOR



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
CURTIS HI SPEED 441 ECO	20 L	CUHS441ECO.20	Emulgerbar skärvätska för allmän bearbetning i de flesta metaller.	Arbetsvänlig Skärvätska, dermatologiskt testad.
	196 L	CUHS441ECO.196		



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
CURTIS BIO CUT 40 EP	20 L	CUBC40EP.20	Syntetisk esterbaserad Högsomrörande skärolja, passar för minimal-smörjning och krävande operationer.	Baserad på förnyelsebar råvara.



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
CURTIS BIO CUT 115 EP	19 L	CUBC115EP.19	Syntetisk esterbaserad Högsomrörande formolja för plastisk bearbetning.	Baserad på förnyelsebar råvara.
	190 L	CUBC115EP.190		



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
CURTIS S-70 BIO	20 L	CUS70B.20	Formolja används som används koncentrerad eller som emulsion.	Baserad på förnyelsebar råvara.
	196 L	CUS70B.196		



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
ROCOL RTD Klorfri Skärolja	350 ml	ROCRTDLKF.350	Klorfri varaant av den klassiska RTD skäroljan.	Utan klorföreningar.
	5 L	ROCRTDLKF.5		



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
ROCOL RTD Klorfri Skärpasta	450 ml	ROCRTDSPKF.450	Klorfri varaant av den klassiska RTD skärpastan.	Utan klorföreningar.
	4,5 kg	ROCRTDSPKF.4,5		



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
ROCOL RTD Klorfri Skärspray	400 ml	ROCRTDKF.400SPR	Klorfri varaant av den klassiska RTD skärsprånen.	Utan klorföreningar.

KORROSIONSSKYDD

Korrosionsskyddande produkter från Tectyl

Tectyl™



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
TECTYL 300G E Svart	20 L	TEC300G.20SV	Vattenbaserad korrosionsskyddande produkt som är övermålningsbar och ger en effektiv barriär mot korrosion med en vaxartad, halvfast film.	Vattenburet alternativ som ger en hälsomässig fördel jämfört mot lösningsmedelsburna produkter.
TECTYL 300G E Transparent	20 L	TEC300G.20TR		
TECTYL 300G E Transparent	203 L	TEC300G.203TR		
TECTYL 300G E Transparent Spray	400 ml	TEC300G.400SPR		

Tectyl™



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
TECTYL 5638W	20 L	TEC5638W.20	Vattendistriert specialfyllmedel/ bindemedel, ljud-dämpningsförening och är fri från organiskt lösningsmedel. Mycket lämplig för industriell användning på bilar, tåg och annan rullande utrustning. Kan också appliceras som underbeläggning.	Vattenburet alternativ som ger en hälsomässig fördel jämfört mot lösningsmedelsburna produkter.

Tectyl™



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
TECTYL 5350W	20 L	TEC5350W.20U	Tixotropiskt korrosionsskydd. Det är obrännbart och kan användas för att skydda järnhaltiga föremål. Härdar till en brunfärgad, fast, genomskinlig film.	Vattenburet alternativ som ger en hälsomässig fördel jämfört mot lösningsmedelsburna produkter.
	190 L	TEC5350W.190		

Tectyl™



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
TECTYL 3217E	20 L	TEC3217E.20	Tectyl 3217-E Den ger ett utmärkt skydd för stål, rostfritt stål och aluminium. Speciellt lämplig för att skydda utsidan av motordelar och kompletta motorer. Den härdar till en transparent, fast och temperaturbeständig film.	Vattenburet alternativ som ger en hälsomässig fördel jämfört mot lösningsmedelsburna produkter.

Tectyl™



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
TECTYL MULTIPURPOSE WATERBASED - Spray	500 ml	TECMPW.500SPR	En mångsidig, transparent, korrosionsskyddande beläggning. Den härdade filmen är hård och flexibel och är speciellt gjord för att appliceras på järn- och icke-järnhaltiga, är övermålningsbar.	Vattenburet alternativ som ger en hälsomässig fördel jämfört mot lösningsmedelsburna produkter.

Tectyl™



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
TECTYL CAVITY WAX NON SOLVENT - Spray	500 ml	TECCWNS.500SPR	Ger korrosionsskydd till dörrpaneler, sidotrösklar och karmar via en vattenförtångande, genomskinlig vaxbeläggning.	Vattenburet alternativ som ger en hälsomässig fördel jämfört mot lösningsmedelsburna produkter.



FLEXIBLA LIM & TÄTNINGAR

Silikoner

De flesta silikonerna är oklassificerade och utan farosymboler. Däremot innehåller de ofta ämnen som hamnat på SVHC-listan, så kallade cykliska siloxaner som är under utredning om de är miljöskadliga (över 0,1 vikt%). Här presenterar vi några alternativ utan vissa ämnen.



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
DOWSIL 7091	Gray 310 ml	DC7091.310G	Flexibelt Universal silikonlim/ tätning.	Utan cykliska siloxaner, inga SVHC-ämnen.
	Black 310 ml (12)	DC7091.310S		
	White 310 ml (12)	DC7091.310V		
	Grey 600 ml	DC7091.600G		
	Grey 20 L	DC7091.20G		
	Black 20 L	DC7091.20S		
	White 20 L	DC7091.20V		
	Grey 250 kg	DC7091.250G		
	Black 250 kg	DC7091.250S		
	White 250 kg	DC7091.250V		
	Grey 55 ml-EFD Repack	7091.55GEFD-A		
	Black 55 ml-EFD Repack	7091.55SEFD-A		
	White 30 ml-EFD Repack	7091.30VEFD-A		



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
DOWSIL 748	White 22,4 kg	DC748.22,4V	Silikonlim (livsmedelklassat).	Utan cykliska siloxaner, inga SVHC-ämnen.
	White 300 ml	DC748.300V		
	White 90 ml	DC748.90V		



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
DOWSIL SE-9186 L	Clear 100 g	DCSE9186.100T	Flexibelt Universal silikonlim/ tätning.	Utan cykliska siloxaner, inga SVHC-ämnen.
	Black 100 g	DCSE9186.100S		
	Clear 330 ml	DCSE9186.330T		
	Black 330 ml	DCSE9186.330S		
	Clear 18 kg	DCSE9186.18T		



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
DOWSIL 744 RTV ADHESIVE	White 90 ml	DC744.90V	Flexibelt Universal silikonlim/ tätning.	Utan cykliska siloxaner, inga SVHC-ämnen.
	White 310 ml	DC744.310V		
	White 20 L	DC744.20V		
	55 ml Syringe repack	744.55VEFD-1		

LIM & TÄTNING

MS-polymerer

MS-polymerer är ofta ett bra alternativ i applikationer där en polyuretan-tätning annars hade använts. MS-polymerer innehåller inte några iso-cyanater och blir därför genast betydligt mer arbetsmiljövänliga att arbeta med.

 	Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	MERBENIT E20	Vit, 600 ml	MNE20.600V	Lim, tätning låg densitet.	50 % lättare (mindre energi).
 	Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	MERBENATURE	Vit, 290 ml	MNNA.290V	Lim, tätning.	Framställd med förnyelsebar råvara.
 	Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	MERBENIT HS60	Grå, 20 L	MNHS60.20G	Lim, tätning, flexibel fog.	Mer arbetsmiljövänlig än andra limtyper.
		Grå, 390 ml	MNHS60.290G		
		Svart, 290 ml	MNHS60.290S		
		Vit, 290 ml	MNHS60.290V		
		Vit, 600 ml	MNHS60.600V		
 	Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	MERBENIT 2K60	400 ml	MN2K60.400	Lim, tätning, flexibel fog.	Mer arbetsmiljövänlig än andra limtyper.

LIM & TÄTNING

Anaeroba lim

Anaeroba fungerar i limfogar av metall och som är syrefria. Vanligt är fastlimning av gängor av olika slag, liksom cylindrisk fastsättning. Här finns det toppenbra arbetsmijövänliga produkter att byta till som är helt omärkta.

Permabond



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
PERMABOND MM070	75 ml	MM070.75	Gänglåsning/Cylindrisk fastsättning Medel.	Oklassificerad enligt CLP-förordningen (utan farosymboler eller riskfraser).
	200 ml	MM070.200		

Permabond

Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
PERMABOND HM071	50 ml	HM071.50	Gänglåsning/Cylindrisk fastsättning Stark.	Oklassificerad enligt CLP-förordningen (utan farosymboler eller riskfraser).

Permabond



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
PERMABOND MH052	75 ml	MH052.75	Gängtätning (Syrgasgodkänd, Driscsvattengodkänd).	Oklassificerad enligt CLP-förordningen (utan farosymboler eller riskfraser).
	200 ml	MH052.200		

Permabond

Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
PERMABOND MH072	75 ml	MH072.75	Gängtätning.	Oklassificerad enligt CLP-förordningen (utan farosymboler eller riskfraser).

BORN²
BOND



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
BORN2BOND PA-WL RÖRTÄTNING	50 ml	BOPAWL.50	Gängtätning medium styrka.	Oklassificerad enligt CLP-förordningen (utan farosymboler eller riskfraser).

BORN²
BOND



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
BORN2BOND TA-WL GÄNGLÅSNING	Low 50 g	BOTAWLOW.50	Gänglåsningar med låg, medium eller hög styrka.	Oklassificerad enligt CLP-förordningen (utan farosymboler eller riskfraser).
	Medium 50 g	BOTAWLMED.50		
	Hard 50 g	BOTAWLHIGH.50		

BORN²
BOND



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
BORN2BOND RA-WL RETAINING	High 50 g	BORAWL.50	Cylindrisk fastsättning med hög styrka.	Oklassificerad enligt CLP-förordningen (utan farosymboler eller riskfraser).

BORN²
BOND



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
BORN2BOND GA-WL FLEXIBLE GASKET	Flexible 50 g	BORAWFL.50	Flänstätningar: en med hög flexibilitet och en extra snabb.	Oklassificerad enligt CLP-förordningen (utan farosymboler eller riskfraser).

BORN²
BOND



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
BORN2BOND GA-WL INSTANT GASKET	Instant 50 g	BOGAWLINS.50	Flexibel anaerob flänstätning för metall.	Helt märkningsfri enligt CLP ("white label").

LIM & TÄTNING

Snabblim

Cyanoakrylatlim eller snabblim som de också kallas är ett bra val för många limningar. Men visste du att det finns produkter som är snällare än andra? Använder du idag ett cyanoakrylatlim så är det ett perfekt tillfälle att se om det går att byta till en grön variant.

 	Produkt		Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	BORN2BOND ULTRA GEL		20 g	BOULTRAGEL.20	Snabblim, cyanoakrylatlim i fyra konsistenser: låg, medium, hög viskositet samt gel.	Oklassificerad enligt CLP-förordningen (utan farosymboler eller riskfraser).
 	Produkt		Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	BORN2BOND ULTRA HV		20 g	BOULTRAHV.20	Snabblim, cyanoakrylatlim i fyra konsistenser: låg, medium, hög viskositet samt gel.	Oklassificerad enligt CLP-förordningen (utan farosymboler eller riskfraser).
 	Produkt		Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	BORN2BOND ULTRA LV		20 g	BOULTRALV.20	Snabblim, cyanoakrylatlim i fyra konsistenser: låg, medium, hög viskositet samt gel.	Oklassificerad enligt CLP-förordningen (utan farosymboler eller riskfraser).
 	Produkt		Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	BORN2BOND ULTRA MV		20 g	BOULTRAMV.20	Snabblim, cyanoakrylatlim i fyra konsistenser: låg, medium, hög viskositet samt gel.	Oklassificerad enligt CLP-förordningen (utan farosymboler eller riskfraser).
			500 g	BOULTRAMV.500		
 	Produkt		Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	BORN2BOND FLEX SNABBLIM		10 ml	BOFLEX.10	2-komponents (fyller ut tjockare fogar), superflexibelt lim.	Oklassificerad enligt CLP-förordningen (utan farosymboler eller riskfraser).
			50 ml	BOFLEX.50		
 	Produkt		Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
PERMABOND 940			20 g	C940.20	Ett väldigt lågvisköst, lågluktande cyanoakrylat-lim med låg blomning, dvs ingen dimbildning eller missfärgning av framför allt mörka underlag. Det har bra vidhäftning till många olika material.	Lågluktande och arbetsmiljövänligt då det ej har några faropiktogram.
 	Produkt		Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
PERMABOND 941			20 g	C941.20	Ett lågvisköst, lågluktande cyanoakrylat-lim med låg blomning, dvs ingen dimbildning eller missfärgning av framför allt mörka underlag. Det har bra vidhäftning till många olika material.	Lågluktande och arbetsmiljövänligt då det ej har några faropiktogram.
 	Produkt		Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	PERMABOND 943		20 g	C943.20	Ett relativt lågvisköst, lågluktande cyanoakrylat-lim med låg blomning, dvs ingen dimbildning eller missfärgning av framför allt mörka underlag. Det har bra vidhäftning till många olika material.	Lågluktande och arbetsmiljövänligt då det ej har några faropiktogram.
			500 g	C943.500		
 	Produkt		Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	PERMABOND 947		20 g	C947.20	Ett högvisköst, lågluktande cyanoakrylat-lim med låg blomning, dvs ingen dimbildning eller missfärgning av framför allt mörka underlag. Det har bra vidhäftning till många olika material.	Lågluktande och arbetsmiljövänligt då det ej har några faropiktogram.
			500 g	C947.500		
 	Produkt		Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
PERMABOND CSA-NF			150 g	CSANF.150SPR	Aktivator till cyanoakrylatlim: snabbar på härdning och härdar lim utanför fogen.	Ej brandfarlig (pumpspray istället för aerosol).

LIM & TÄTNING

Strukturella lim

Samma sak för akrylatlim, inte mycket att göra åt CLP-förordningen-klassificeringen tyvärr. Däremot så kan man förstås minimera faror samt jobba på arbetsmiljövänlighet. Det finns ofta alternativ som är bättre än andra åtminstone. Nedan kommer exempel på lågluktande lim.

Permabond



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
PERMABOND TA452	50 ml	TA452.50	Konstruktionslim snabbhårdande för plast.	Lågluktande.

Permabond



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
PERMABOND TA452	50 ml	TA452.50	Konstruktionslim snabbhårdande för metall.	Lågluktande.

Förbehandling

För strukturella lim kan det ibland krävas en primer för att uppnå fullgod vidhäftning.

Permabond



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
PERMABOND 2-K PRIMER	20 g + 1 g	2K.21	Primer för strukturella lim som fungerar på de flesta ytor.	Mycket låg faroklassning jämfört med de allra flesta primers på marknaden.

Smältlim

Smältlim består av termoplast som kan smältas om och om igen. Det gör det möjligt att i vissa fall återanvända material genom att ta bort limmet samt att återvinning förenklas. Dessutom är smältlim ofarliga och oklassificerade enligt CLP.

3M



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
3M SCOTCH-WELD 3748	5 kg (162 st)	3M37485Q	Smältlim för plast inklusive feta plaster som PE och PP.	Oklassificerad enligt CLP-förordningen (utan farosymboler eller riskfraser). Baserad på polypropen.

3M



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
3M SCOTCH-WELD 3764	5 kg	3M37645Q	Smältlim för generell användning.	Oklassificerad enligt CLP-förordningen (utan farosymboler eller riskfraser).

LIM & TÄTNING

Kontaktklim

Vattenbaserade kontaktklim istället för lösningsmedelsbaserade är både mer miljövänligt (VOC) och arbetsmiljövänligt.

3M



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
3M SCOTCH-WELD 30	Blue 5 L	3M30B5	Vattenburet kontaktklim.	H360F klassning. Arbetsmiljövänligare alternativ än lösningsmedelsbaserade kontaktklim.
	Blue 20 L	3M30B20		

3M



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
3M 1000NE	Blue 3,78 L	3M10000378N	Vattenburet kontaktklim.	H412. Arbetsmiljövänligare alternativ än lösningsmedelsbaserade kontaktklim.

Tejper

Tejpnig är ett mycket arbetsmiljövänlig sammanfogningsmetod. Eftersom det inte längre handlar om kemtekniska produkter så har tejper inte ens något säkerhetsdatablad.

3M



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
3M 5952F VHB TEJP	12 mm	3M595212	Stark dubbelhäftande tejp för pulverlackade ytor.	Arbetsmiljövänliga då säkerhetsdatablad inte krävs.

3M

Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
3M VHB GPH-060GE	19 mm	3MGPH11019	Stark dubbelhäftande tejp för metall och plast, dock ej plaster med låg ytenergi, dock ej plaster med låg ytenergi såsom PE och PE.	Arbetsmiljövänliga då säkerhetsdatablad inte krävs.

3M



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
3M VHB LSE-110WF	19 mm x 33 m	3MLSE11019	Stark dubbelhäftande tejp för svårlimmade plaster.	Arbetsmiljövänliga då säkerhetsdatablad inte krävs.

3M



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
3M 4905F VHB TEJP	12 mm x 66 m	3M4905F12	Stark dubbelhäftande tejp för material där en transparent fog krävs.	Arbetsmiljövänliga då säkerhetsdatablad inte krävs.

3M



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
3M 4910F VHB TEJP	19 mm x 33 m	3M491019	Stark dubbelhäftande tejp för material där en transparent fog krävs.	Arbetsmiljövänliga då säkerhetsdatablad inte krävs.

3M



Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
3M F-9473PC VHB TRANSFERTEJP	19 mm x 55 m	3M947319	Tunn dubbelhäftande tejp med hög temperaturtålighet.	Arbetsmiljövänliga då säkerhetsdatablad inte krävs.

Alla tejper finns i flera storlekar.

VÄRMELEDANDE

Värmeledande kemtekniska produkter kan med sin funktion bidra till en grönare slutprodukt med förlängd livslängd.



Produkt		Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
AOS 53156		9,07 kg	AOS53156.9	Silikonfritt och tixotropiskt värmeledande fett med utmärkt värmeledande egenskaper 3.0W/mK.	Innehåller inte zinkoxid.



Produkt		Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
DOWSIL TC-4525		142 g	DCTC4525.142	Värmeledande Gap filler med bra värmeledande egenskaper 2,5 W/mK används för att leda bort värme mellan värmealstrande komponent och kylare, eller värmeavledning för batteripack.	Märkingsfri.



Produkt		Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
DOWSIL TC-4535 CV		6,8 kg	DCTC4535.6,8	Värmeledande Gap filler med utmärkt värmeledningstal 3,4 W/mK, används för att leda bort värme mellan värmealstrande komponent och kylare, eller i batteripack. Produkten har controlled volatility.	Märkingsfri.



Produkt		Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
DOWSIL TC-4535		6,8 kg	xxx	Värmeledande Gap filler med utmärkt värmeledningstal 3,4 W/mK, används för att leda bort värme mellan värmealstrande komponent och kylare, eller i batteripack.	Märkingsfri.



Produkt		Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
ELECTROLUBE HTCXF ZINKFRI		10 ml	ELHTCXZF.10	Silikonfri värmeledande pasta, med bra värmeledning 1.37 W/mK. Leder bort värme från värmealstrande komponent till kylare, kan användas i en mängd olika applikationer.	Zinkfri och silikonfri produkt.

Electrolube HTCXF Zinkfri har ingen faromärkning och ingen toxicitet.

INGJUTNING & SKYDD

Ger ett skikt lite tjockare än en kretskortslack men tunnare än en ingjutning. Stelnar snabbt och ger därmed möjlighet till en snabb process med ett miljövänligt material. Uppfyller kraven i ROHS

 	Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	BECTRON MR3406FR	50 g	BE106443	Ingjutning och lack, UL-Klassad.	Märkningsfri, återvinningsbar, Kan separeras vid återvinning.
 	Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	BECTRON MR3406	50 g	BE5002849	Ingjutning och lack.	Märkningsfri, återvinningsbar, Kan separeras vid återvinning.
 	Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	BECTRON MR3402	50 g	BE105809	Skydda elektronik som ingjutning eller kretskortslack.	Märkningsfri, återvinningsbar, Kan separeras vid återvinning.
 	Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	ALH SYSTEMS NP2500	250 g	ASNP2500.250	Skydda elektronik genom ingjutning.	klassificerad som icke farlig enligt de senaste EC-kriterierna och innehåller inget kvicksilver, ftalater eller monomeriska isocyanater.

RENGÖRING

 	Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	LPS PRECISION CLEAN	800 ml 5 L	LPSBIO.800PSPR LPSBIO.5		
 	Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	WEVO CLEANER PS	20 kg	WVPS.20		
 	Produkt	Storlek	Artikelnr.	Användning	Hållbara egenskaper
	PERMABOND CA SOLVENT	1 L	CAS2.1		

TILLBEHÖR

COX



Produkt	Artikelnr.	Beskrivning
COX ELECTRAFLOW PLUS 310	CXE11300	COX ElectraFlow Plus 310 är en batteridrivna limdoseringspistol för 290-330 ml patroner. Lämplig för lim med medium till hög viskositet.

COX



Produkt	Artikelnr.	Beskrivning
COX ULTRAFLOW 310	MANDOS310M	Ultraflow™ är en manuell limpistol för 290-330 ml patroner för applicering av lim och tätningsmedel med medel eller hög viskositet.

COX



Produkt	Artikelnr.	Beskrivning
COX AIRFLOW 3 310 CARTRIDGE	PNEUDOS310XB	Airflow™ 3 är en pneumatisk limpistol för 310 ml patroner för applicering av lim och tätningsmedel med medelviskositet. Passar till 290-330ml patroner.

COX



Produkt	Artikelnr.	Beskrivning
COX AIRFLOW 3 HP COMBI	PNEUDOS310-600	Airflow™ 3 HP Comp är en pneumatisk limpistol för med kombinerad kapacitet för 290-330 ml limpatroner och limkorvar upp till 600 ml för applicering av lim och tätningsmedel med låg till hög viskositet.

COX



Produkt	Artikelnr.	Beskrivning
COX MR 50	MANDOS50MR	Manuell limpistol för dosering av tvåkomponentslim från dubbelpatron 50ml och 75ml. Multi Range doseringspistol som klarar lim med alla de vanligaste blandningsförhållanden 1:1, 2:1, 4:1, 10:1. Passar till TA452 och TA4522.

3M



Produkt	Artikelnr.	Beskrivning
3M S-W SMÄLTIMS-PISTOL TC/TC-Q	3MHOTMELTAPP	Passar till smältlim 3748 och 3764.

G A Lindbergs hållbarhetsramverk

En helhetssyn på hållbarhet, integrerat i hela verksamheten hos G A Lindberg.

Strävan efter minskad miljöpåverkan:

Vår strävan är att nå nettonollutsläpp fram till 2030 och vi samarbetar med våra kunder och leverantörer för att minska utsläppen. Vår kompetens av kemtekniska produkter för elektrifiering och omställning inom energi, cirkulär ekonomi och ökad innovation främjar en mer hållbar och resurseffektiv framtid.

Främjande av hälsa, välbefinnande och anständiga arbetsvillkor:

Vi tar hand om våra medarbetare genom att integrera hälsoaspekter i våra verksamhetsmål. Vi är stolta över att ha mottagit utmärkelsen Healthy Place to Work, vilket erkänner våra insatser för att skapa en hälsosam och hållbar arbetsplats. Tydliga riktlinjer och en uppförandekod säkerställer anständiga arbetsvillkor, med en positiv arbetsmiljö grundad i våra värderingar och en inkluderande arbetskultur.

Hållbar industri och bevarande av resurser:

Vår expertis omfattar totalkostnad och kvalitetskontroll, nyckelkomponenter för välfungerande lösningar och optimal funktion. Med en övergripande inriktning mot långsiktig hållbarhet och miljöansvar tar vi producentansvar för våra produkters förpackningar via NPA (Näringslivets Producentansvar).



Se hela vårt
sortiment här:



info@galindberg.se
www.galindberg.se

Postadress
Box 6044
SE-164 06 Kista

Besöksadress
Raseborgsgatan 9
164 74 Kista

Lager
Metallvägen 20
435 33 Mölnlycke

G A LINDBERG
Indutrade Group