



Fließfett GLP 00/000 k HT-320

KAJO-Fließfett GLP 00/000 k HT-320 wird auf Basis von hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen (Lithium-12-Hydroxystearat) als Verdicker hergestellt. Es enthält Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Oxidationsschutzes, des Haftvermögens und der Druckaufnahmefähigkeit.

Praxis-Vorteile:

KAJO-Fließfett GLP 00/000 k HT-320 eignet sich für sämtliche Schmierstellen, die von den Zentralschmieranlagen für Nutzfahrzeuge versorgt werden und für andere industrielle Anwendung, die eine Verwendung von Getriebeölen nicht zulassen.

Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	DIN / ISO
Beschaffenheit	weich, sehr geschmeidig, langziehend		
Farbe	beigebraun		
Gebrauchstemperatur	-20 bis +120	°C	DIN 51 825
Tropfpunkt	+170	°C	DIN ISO 2176
Oxidasche	0,7	Gew.-%	EN ISO 6245
Walkpenetration bei 25° C	425 - 435	1/10 mm	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	00/000		DIN 51 818
Verhalten gegenüber Wasser 5 h / + 90° C	beständig		DIN 51 807 T1
Druckbelastbarkeit auf dem Vierkugelapparat (VKA-Wert) Verschleißlast	2300/2500	N	DIN 51 350 T4
Grundölviskosität bei 40° C	320	mm ² /s	DIN 51 562
Kennzeichnung	GP 00/000 K-20		

erstellt: 14.01.2013 Kom./T.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.