

SEALTITE® 330 Biocid

TEKNISKT DATABLAD

Sealtite Biocid 330 är ett bakteriehämmande tillsats avsett för metallbearbetningsvätska med bakterie- eller mögelproblem. Det är formulerad med den aktiva substansen (Etylendioxy)dimetanol. (C₄H₁₀O₄).

Applikation

Sealtite Biocid 330 används efter samråd med GA Lindberg's säljpersonal och tillsätts till skärvätskebadet. Se alltid över skärvätskan så den ligger inom rekommenderad koncentration.

Användning

Sealtite Biocid 330 är ett utmärkt "akutmedel" för att omedelbart få ned bakteriehalten i skärvätskesystem. Den kan även användas i samband med vissa tvättvätskor. Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.

OBS. Det är alltid viktigt att kontrollera så skärvätskans koncentration ligger inom tillverkarens rekommendation.

- Rekommenderad koncentration av Sealtite Biocid 330 är 0,5% i det utspäda skärvätskebadet. (Dvs. 5-Liter Sealtite Biocid 330 till 1000-Liter skärvätska)
- Tillsätt Sealtite 330 Biocid där det finns bra flöde av vätskan, för att säkra en så bra mix som möjligt.
- Efter 1-2 dagar så bör pH värdet på skärvätskan stabiliserats och lukten avtagit.
- Skulle pH ej komma upp till normalnivå, bör pH-höjare tillsättas efter samråd med GA Lindberg's säljpersonal.

Fördelar

- Är effektiv och motverkar bakterier och mögel.
- Kompatibel med de flesta vattenblandbara metallbearbetningsvätskor.
- Fri från CMIT och MIT – (vilket är vanligt förekommande baktericider som kan ge allergiproblem).
- Utmärkt korrosionsskydd - genom att förhindra bakterietillväxt som i sin tur frigör syror som sänker pH.
- Användas medan maskinerna arbetar normalt.
- Gör ej systemet märkningspliktigt under behandlingstiden.

Tekniska data

Egenskap	Metod	Enhet	Värde
Utseende	Visuellt	-	Färglös
Densitet	CIP 501	g/cm ³	1,0
pH	ASTM E70-97	-	6-7

Miljö och hälsa

För detaljerad information hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Ytterligare information

Kontakta gärna oss för mer information om Sealtite 330 Biocid.

Dessa data är ej tänkta att användas vid upprättande av specifikationer. Kontakta GA Lindberg innan du skriver specifikation för denna produkt. Användaren uppmanas att genom egna test säkerställa att produkten uppfyller den egna specifika applikationens krav.