



# G A Lindbergs Gröna Folder

- Bättre produktval för  
hälsa & miljö

**G A LINDBERG**

## Vad är Gröna Foldern?

I denna broschyr presenterar vi några produkter ur vårt sortiment som sticker ut, då de är snällare än genomsnittet för såväl hälsa som miljö. De är perfekta produktval för hållbar produktion och underhåll.

## Miljö och kvalitet

Vi strävar efter att minska vår påverkan på miljön med bibehållen kvalitet. För att våra produkter ska kunna användas på ett för miljön bra sätt har vi kemister med miljökompetens.

Vi är också certifierade enligt ISO 90001 och ISO 140001 för att kunna bibehålla vår kvalitet och ha ett aktivt miljöarbete.

På vår hemsida finns information om våra produkter. Där finns alltid den senaste informationen på datablad när det gäller teknik och säkerhet.

## Kunskap och kvalitet

Med vår historia och våra varumärken har vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att kunna leverera kvalitet. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter för smörjning, limning, tätning, lödning, dosering, rengöring och rostskydd från teknikledande leverantörer.

Våra ingenjörer tar fram tekniska lösningar och rekommendationer utifrån era önskemål. Tillsammans med er ger vi våra slutkunder den kvalitet och lönsamhet som de vill ha.

Gå in på [www.galindberg.se](http://www.galindberg.se)



## Silikonlim och tätningsmedel

Produkt	Användning	Fördelaktig egenskap
DOWSIL 7091	Flexibelt Universal silikonlim/tätning	Arbetsmiljövänlig
DOWSIL 1566	Högtemperaturlågt silikonlim/tätning	Arbetsmiljövänlig
Molykote 4 Compound (fd DOW)	Limning/Tätning	Arbetsmiljövänlig
DOWSIL 3145 Transparent	Flexibelt Elektroniklim av silikon UL-klassning	Arbetsmiljövänlig. Snällare klassad än grå variant
DOWSIL 744	Flexibelt Elektroniklim, stödlimning av silikon	Arbetsmiljövänlig
DOW Sylgard 184	Flexibel silikon för ingjutning av elektronik	Arbets- och Miljövänlig. Fri från zinkoxid

*\*Dow Corning har sedan ca 10år slutat med oximhärdande produkter p.g.a. eventuell risk för cancer. Har nu bara neutral- och ättikshärdande produkter.*



**Permabond tillverkar lim, anaeroba lås- och tätningsvätskor samt snabblim för de flesta applikationer.**

Produkt	Användning	Fördelaktig egenskap
Permabond MM070	Gänglåsning/Cylindrisk fastsättning Medel	Prio fri / Specialframtagen för arbetarvänlighet
Permabond HM071	Gänglåsning/Cylindrisk fastsättning Stark	Prio fri / Specialframtagen för arbetarvänlighet
Permabond MH052	Gängtätning, Syrgasgodkänd, Driscksvattengodkänd	Prio fri / Specialframtagen för arbetarvänlighet
Permabond MH072	Gängtätning	Prio fri / Specialframtagen för arbetarvänlighet
Permabond CSANF	Aktivator till cyanoakrylatlim	Ej brandfarlig
Permabond C940	Snabblim, cyanoakrylatlim	Lågluktande
Permabond C943	Snabblim, cyanoakrylatlim	Lågluktande
Permabond MT382	Mellanstarkt, flexibelt konstruktionslim	Ej Prio fri, men har en lägre miljöklassning än sedvanlig epoxy
Permabond MT3821	Mellanstarkt, flexibelt konstruktionslim	Ej Prio fri, men har en lägre miljöklassning än sedvanlig epoxy
Permabond JP400301	Lim med låg densitet	50% lättare (mindre energi), Termiskt isolerande min energiförlust
Permabond TA452	Konstruktionslim snabbhärdande för plast.	Lågluktande akryllim
Permabond TA4522	Konstruktionslim snabbhärdande för metall	Lågluktande akryllim



## 3M Scotch-Weld Konstruktionslim

Produkt	Användning	Fördelaktig egenskap
3M Scotch-Weld 30	Vattenburet kontaktlim	Utan lösningsmedel
3M AC-130	Primer för aluminium	Ett miljövänligare alternativ än fosforsyranodiering



## ROCOL skärvätskor och oljor mm

Produkt	Användning	Fördelaktig egenskap
Rocol Liquid Klorfri	Borrning, gängning i rostfritt, syrafast	Klorfri variant
Rocol RTD Klorfri pasta	Borrning, gängning i rostfritt, syrafast	Klorfri variant
Rocol RTD Klorfri (SPRAY)	Borrning, gängning i rostfritt, syrafast	Klorfri variant



## MS polymerlim/tätningprduker

Produkt	Användning	Beskrivning
Merbenit E20	Lim, tätning med låg densitet	50% lättare (mindre energi), Termiskt isolerande. min energiförlust Tillverkad av förnyelsebara råvaror
Merbenature	Lim, tätning	50% lättare (mindre energi), Termiskt isolerande. mindre energiförlust Tillverkad av förnyelsebara råvaror
Merbenit HS60	Lim, tätning flexibel fog, enkomponent fukthärdande	Mer arbetsmiljövänlig än de flesta andra limtyper
Merbenit 2K60	Lim, tätning flexibel fog, tvåkomponent	Mer arbetsmiljövänlig än de flesta andra limtyper



## Molykote är pionjär och marknadsledare inom specialsmörjmedel

Produkt	Användning	Fördelaktig egenskap
Molykote G4500/4501	Syntetiskt universalsmörjfett	NSF H1-registrerade (livsmedelsklassning) inga varningsfraser
Molykote P1900	Universalpasta antiseeze	NSF H1-registrerade produkter (livsmedelsklassning)
Molykote G-5511	Armaturfett	WRAS, KTW NSF dricksvattengodkänt
Molykote Pasta D	Skruvförbandspasta	Inga varningsfraser



## Ekologisk rengöring

Produkt	Användning	Fördelaktig egenskap
Solvega 300	Ersätter kallavfettning för tvätt av olja/fett	Baserat på 100% förnyelsebar råvara
Biosafe RTU	Rengöring av olja/fett på ytor	Baserat på 100% förnyelsebar råvara
E.P Power NF	Rengöring av olja/fett på golv och maskindelar	Baserat på 100% förnyelsebar råvara
E.P Brake cleaner	Rengöring av bromdetaljer och motordelar	Baserat på 100% förnyelsebar råvara
Ecosem	Båtrengöring för skrov från alger och dyl.	Baserat på 100% förnyelsebar råvara
Ecoatex	Färgborttagning polyuretan / aklyl	Baserat på 100% förnyelsebar råvara



## LPS rengöring, avfettning, rostskydd

Produkt	Användning	Fördelaktig egenskap
LPS Precision Clean	Vattenbaserad avfettning	Biobaserat avfettningsmedel



Högkvalitativa oljor och smörjfett



Produkt	Användning	Fördelaktig egenskap
Mobil SHC 600-serien	Cirkulations och växellådsolja, Industri	Energibesparande/ energieffektiv
Mobil DTE 10 Excel-serien	Hydraulik, Industri	
Mobil SHC Gear-serien	Växellådsolja, industri	NSF H1-registrerad produkt (livsmedelsklassning)
Mobil SHC Cibus-serien	Smörjmedel, livsmedelsindustri	



Kajo Biosmörjmedel

Produkt	Användning	Fördelaktig egenskap
Kajo Bio Chain Saw Oil 2050	Sågkedjeolja på nedbrytbar ester	Klassad enl EU bestämmelser med Eco Label
Kajo BIO-Hydralolja HEES 32	Hydraulolja 32 på nedbrytbar ester	Klassad enl EU bestämmelser med Eco Label samt SS 155434
Kajo BIO-Hydralolja HEES 46	Hydraulolja 46 på nedbrytbar ester	Klassad enl EU bestämmelser med Eco Label samt SS 155434
Kajo BIO Fett LZR 2	Smörjfett NLGI 2, Universal	Klassad enl EU bestämmelser med Eco Label



Välkänt rostskyddsprogram från marknadsledande Valvoline.

Produkt	Användning	Fördelaktig egenskap
Tectyl 300G	Torr damfritt, övermålningsbart skikt	Vattenburen
Tectyl Multi Puropse Waterbased	Spray. Torr, damfritt övermålningsbart skikt	Vattenburen
Tectyl 5350W	Vaxartat torr skikt	Vattenburen



SIMALUBE automatiskt smörjsystem

Produkt	Användning	Fördelaktig egenskap
SL00-24	Automatsmörjpatroner	Drivcell återvinns i batteriholk, patron sorteras som brännbart avfall (om tom)



Metallbearbetning

Produkt	Användning	Fördelaktig egenskap
Curtis HiSpeed 441 eco-s	Skärvätska för allmän bearbetning	Arbetsvänlig Skärvätska
Curtis BioCut 40 EP	Högsmörjande skärolja, passar även för minimalsmörjning	Baserad på förnyelsebar råvara
Curtis Biocut 115 EP	Högsmörjande formolja för plastisk bearbetning	Baserad på förnyelsebar råvara
Curtis S-70 Bio	Formolaj används som koncentrerad eller vattenbalndat	Baserad på förnyelsebar råvara



Biotvätt

Produkt	Användning	Fördelaktig egenskap
Ozzyjuice	Avfettning, rengöring	Biobaserat rengöringsmedel



+46 8 703 02 00

info@galindberg.se

www.galindberg.se





**GA LINDBERG**  
Indutrade Group

Vår värld, vårt ansvar

 +46 8 703 02 00     [info@galindberg.se](mailto:info@galindberg.se)  
[www.galindberg.se](http://www.galindberg.se)