

Smörjmedel till liftsystem

G A LINDBERG

Smörjmedelsprodukter från Mobil, Molykote, Varybond och Tectyl



MOBILGEAR 600 XP

Mobilgear 600 XP-serien består av särskilt högpresterande växellådsoljor med utomordentliga högtrycks- och lastbärande egenskaper, avsedda för användning i alla typer av slutna kuggväxlar med cirkulations- eller stänksmörjningssystem.

- Förbättrat skydd mot mikropittingslitage på kugghjul
- Förbättrat skydd mot lagerslitage
- Utmärkt skydd mot slambildning och avlagringar

Förpackning 20 l 208 l 1000 l



VAJERSKYDD

Mobilarma™ 798 har utvecklats för smörjning och rostskydd av vajer - både vid stillestående och i rörelse.

- Bibehåller mjuk konsistens ned till -350C och är droppfri upp till +600C
- Slungas ej av vid höga hastigheter
- Fäster utan att vara klabbigt eller trådig
- Självläkande och återfår sin form

Förpackning 5 GAL (18,925 L) hink

Artikelnr. 147808



MOBILITH SHC 100

Syntetiskt smörjfett som fungerar utmärkt vid låga temperaturer. Används med fördel till pistmaskin, vajersträckningen, boggienheten på liftstolparna, vändhjulslagen till liftarna etc. Färg: Röd. NLGI 2.

- Enastående hög- och lågtemperatur-egenskaper
- Utmärkt skydd mot slitage, rost och korrosion

Förpackning 380 g patron 16 kg hink 174 kg fat

Artikelnr. 149611 124398 148987



MOBILGREASE XHP 222

Mobilgrease XHP™ 222 är litiumkomplex baserade smörjfetter för långvarigt bruk och med extra höga prestanda, avsedda för en mängd varierande tillämpningar och arbetsförhållanden.

- Superbt motstånd mot vattenavsköljning och bortspolning
- Mycket adhesiv och sammanhållande struktur
- Utmärkt rost- och korrosionsmotstånd
- Sjävläkande och återfår sin form

Förpackning	12x390 g	12x500 g	18 kg	50 kg	180 kg
Artikelnr.	153552	153797	146379	123277	123275



MOBIL SHC GEAR

Syntetiskt växellådsolja som fungerar utmärkt vid låga temperaturer. Används med fördel till växellådor på liftar. Finns i viskositet från ISO VG 150 till 680.

- Utomordentligt skydd mot mikropitting samt gott skydd mot traditionellt slitage
- Högt viskositetsindex, vilket innebär mindre viskositetsförändring vid temperaturvariationer

Förpackning 20 l 208 l



MOLYKOTE®

MOLYKOTE 1122

Molykote 1122 ett svart fett för högt belastade öppna kuggar. Den används för smörjning av kedjor med ihåliga sprintar, såsom höga spännklämkedjor i textilindustri och transportörkedjor i sterila livsmedelsenheter.

- Bibehåller mjuk konsistens ned till -350C och är droppfri upp till +600C
- Slungas ej av vid höga hastigheter

Förpackning 400 ml spray

Artikelnr. M1122.400SPR



MOLYKOTE MKL-N MOS2

Förstärkt kedjefett med lösningsmedel. Spraya, doppa kedjor låt lösningsmedlet dunsta och fett blir kvar.

- Utmärkt vidhäftning, även vid roterande rörelser
- Används till liftkedjor som är högt belastade samt för smörjning av kedjor

Förpackning 400 ml spray 180 kg fat

Artikelnr. M1122.400SPR MMKLN.180



MOLYKOTE 1000

Skruvförbandspasta för momentdragning av kritiska förband ger friktion 0,10. Molykote Pasta D vitt alternativ, utan märkning.

- Pastan är baserad på grafit och koppar

Förpackning* 100 g tub 250 g tub 1 kg burk

Artikelnr. MP1000.100 MP1000.250 MP1000.1



*Finns även tillgänglig i fler storlekar

varybond®

VARYBOND RENGÖRINGSSPRAY

Rengörande och avfettande spray för rengöring av metall. Snabbdunstande. Löser olja, fett, smuts, bromsdamm etc.

Förpackning 500 ml spray

Artikelnr. BRAKEVB.500SPR



Tectyl™

TECTYL 300G CLEAR E

En vattenbaserad, övermålningsbar korrosionsskyddande beläggning. En effektiv barriär mot korrosiva miljöer för järn- och icke-järntillverkning och industriella komponenter. Speciellt lämplig för chassi. Härdar till en bärnstensfärgad, vaxartad, halvfast genomskinlig film.

Förpackning 20 l dunk 203 l fat

Artikelnr. TEC300G.20TR TEC300G.203TR



TECTYL 5506W

Vattenbaserad, utmärkt för långtidskydd av metalliska ytor mot korrosion i båda exponering inomhus eller utomhus, som maskiner, maskinrullar/verktyg, stansar, slangar och reservdelar.

Förpackning 20 l dunk 203 l fat

Artikelnr. TEC5506W.20 -





Mobil SHC™ Trygghetsgaranti

Vårt sätt att visa att nöjda kunder är viktigt för oss



Genom vår trygghetsgaranti kan du känna dig trygg

Om du inte är nöjd med prestationen från och med första inköpsdatumet för din Mobil SHC produkt återbetalar vi prisskillnaden. Garantin börjar efter 12 månader upp till 24 månader från den första inköpsdatumet.

Garantin gäller prisskillnaden mellan Mobil SHC och konventionella mineralsmörjmedel (som du använde innan uppgraderingen till Mobil SHC).

Mobil SHC™

Performance by **ExxonMobil**

Energibesparing och optimering av drift

- Minskat slitage och förbättrad prestanda, tillförlitlighet och livslängd
- Längre underhållsintervall för smörjning och mindre spillolja
- Energieffektiviseringsvinster och minskad elanvändning
- Ökad produktivitet med mindre stilleståndstid för reparationer eller underhåll



Läs mer:

E-post: info@galindberg.se
Order & kundservice: 020-73 20 00
Växel: 08-703 02 00

G A LINDBERG