

MOLYKOTE® 7348 Silikonfett

Silikonfett för höga temperaturer och valslager

KÄNNETECKEN

- Låg avgasning
- Hög oxidationsbeständighet
- God långtidssmörjning
- Hög droppunkt
- Vattenbeständigt

KOMPOSITION

- Silikonolja
- Litiumkomplexförtjockare
- Antioxidationsmedel
- Fasta smörjmedel

TILLÄMPNING

- Har med framgång använts på lager i torkmaskiner och på transportkedjor i träbetrykningsverk. Även lämplig för steriliseringsapparater.

GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER

Specifikationsskrivare: Dessa värden är inte avsedda för användning vid förberedelse av specifikationer. Kontakta Dow Corning's lokala försäljningsrepresentant innan du skriver specifikationer för denna produkt.

Standard*	Test	Enhet	Resultat
	Färg		Ljusbeige
	Konsistens, densitet, viskositet		
DIN 51 818	NLGI konsistensklass		2
ISO 2137	Bearbetad penetration	mm/10	265-295
ISO 2811	Densitet vid 20°C	g/ml	1,09
DIN 51 562	Basoljans viskositet vid 25°C	mm ² /s	500
	Temperatur		
	Användningstemperatur	°C	-20 till +230; +250 kortvarigt
ISO 2176	Droppunkt	°C	>290
	Bärförmåga		
	4-kuletestare		
DIN 51 350 pt.4	Svetslast	N	1500
	Beständighet		
DIN 51 807 pt.1	Vattenbeständighet, statisk		1-90
DIN 51 808	Oxidationsbeständighet, tryckminskning 100tim, 99°C	bar	0,1
	Oljeseparering		
	Oljeseparering		
DIN 51 817	Standardtest	%	1,9

* ISO: International Standardisation Organisation
(Internationella standardiseringsorganisationen).

DIN: Deutsche Industrie Norm (Tysk industristandard).

ANVÄNDNINGSSÄTT

Appliceringssätt

Rengör lagerytor. Applicera fett som vanligt med borste, fettspruta eller automatiskt smörjsystem.

MOLYKOTE 7348 Fett kan användas i centralsmörjsystem.

FÖRSIKTIGHETS-ÅTGÄRDER VID HANTERING

Säkerhetsinformation som krävs för att produkten ska kunna användas på ett säkert sätt ingår inte. Innan Du handskas med produkten, bör Du läsa produkt- och säkerhetsinformationen och produktetiketterna samt informationen om fysiska och hälsorelaterade risker. Säkerhetsinformationen finns tillgänglig på Dow Corning webbplats på adressen www.dowcorning.com. Du kan också få en kopia från din lokala Dow Corning-försäljare eller återförsäljare eller genom att ringa din lokala Dow Corning Global-kontakt.

HÅLLBARHETSTID OCH FÖRVARING

Vid förvaring i oöppnad originalbehållare vid eller under 20°C har denna produkt en livslängd på 60 månader från och med tillverkningsdatumet.

FÖRPACKNING

Denna produkt finns i behållare av olika standardstorlekar. Detaljinformation om standardstorlekar kan du få från närmaste Dow Corning-säljkontor eller G.A. Lindberg.

BEGRÄNSNINGAR

Denna produkt har varken rekommenderats eller testats som lämplig för medicinskt eller farmaceutiskt bruk.

HÄLSO- OCH MILJÖINFORMATION

För att ge kunder stöd om produktsäkerhetsbehov har Dow Corning en omfattande organisation för produktförvaltning och ett team för hälso-, miljö- och regleringsärenden med specialister på alla områden.

För mer information, se vår webbplats på www.dowcorning.com eller kontakta din lokala Dow Corning-representant.

INFORMATION OM BEGRÄNSAD GARANTI - VAR GOD LÄS IGENOM DENNA NOGGRANT

Informationen i detta dokument delges i god tro och antas vara korrekt. Eftersom de omständigheter och metoder under/på vilka våra produkter används står utanför vår kontroll, bör denna information inte användas i stället för test som utförts av kunden för att försäkra att Dow Corning produkter är säkra, effektiva och fullständigt tillfredsställande för avsedd användning. Förslag på användning skall inte ses som medel för intrång i något patent.

Dow Corning garanterar endast att produkten överensstämmer med Dow Corning försäljningsspecifikationer som gällde då produkten levererades.

Den enda gottgörelse Ni är berättigad till vid överträdelse av garantin begränsas till återbetalning av inköpspriset eller utbyte av den produkt som bevisligen inte uppfyller kraven för nämnda garanti.

DOW CORNING FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALL ANNAN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI BETRÄFFANDE LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER SÄLJBARHET.

DOW CORNING FRÅNSÄGER SIG ANSVARSSKYLDIGHET FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR.

VI HJÄLPER DIG UPPFINNA FRAMTIDEN.™

www.dowcorning.com