



Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: info@kema.dk
www.kema.dk

TRV-36

Slipmiddel Siliconefri

Beskrivelse: TRV-36 er særligt anvendeligt som slipmiddel indenfor træindustrien. Anvendes specielt på maskinhøvl, kehlere, dobbelt-tapper, tykkelseshøvl, afretter og kantskærere.

Sikrer en problemfri efterbehandling/videre forarbejdning, som f.eks. lakering, trykning, limning etc. Forhindrer fastklæbning af de fleste former for limstoffer og harpikser. Anvendes også som glidemiddel.

Et specielt form-slipmiddel til områder, hvor siliconeholdige produkter er uegnede. Velegnet på støbegods og termoplastisk kunststof. Eliminerer rivning ved polyethylen forarbejdning.

Afrenses let med vand.

Egenskaber

- glidemiddel til træindustrien
- forhindrer fastklæbning
- skånsom mod metal, gummi eller kunststoffer
- mod rust og tæring
- skyr ikke maling
- klæbefri overflade
- til bevægelige og stationære dele

Teknisk data:

Varenummer:	19405	8592	8598
Emballage:	500ml spraydåse	5 liter dunk	20 liter dunk
Drivmiddel:	Propan/butan		
Base:	Vegetabilsk fedtsyre		
Størkningspunkt:	-3°C		
Vægtfylde v/15°C:	0.615 g/cm ³		
Opløses i:	Alle min.oliefractioner		
Viskositet v/20°C (konc):	59 (mPa.s)		
Tømningsrate:	1,27 g/sek		
Kogepunkt:	>200°C		
Flammepunkt:	>60°C		
Flammepunkt (konc):	>300°C		

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

T
E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D