

RTF-169

Rustopløser m/PTFE

Beskrivelse: RTF-169 er et lavviskøst produkt, der trænger ind overalt, hvor der skal rustbeskyttes og smøres. De mikrofine PTFE kugler holder overfladen fri for fremmedlegemer og reducerer friktion og slitage til et minimum.

De fugtfortrængende og penetrerende egenskaber sørger for rust- og korrosionsbeskyttelse, samt opløser eksisterende rustkrystaller, så let adskillelse muliggøres.

Indeholder en kemisk stabil olie, som er blandbar med andre olieprodukter. Olien giver ikke anledning til koks-dannelser, selv under krævende driftsforhold.

RTF-169 udnytter de bedste kvaliteter i olien og kombinerer disse med PTFE lavfriktions egenskaber. Dette skaber et beskyttelses- og smøremiddel med egenskaber ud over det sædvanlige. Anvendes til alt værktøj og maskinel, kompressorer og køleanlæg. Endvidere velegnet til låse.

Egenskaber:

- med mikrofine PTFE kugler som trænger ind overalt
- reducerer friktion og slitage
- rustbeskytter
- fugtfortrænger
- smører og beskytter
- -54°C til +247°C

Tekniske data:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Varenummer: | 18725 |
| Emballage: | Spray |
| Indhold: | 500 ml |
| Vægt: | 377 g |
| Farve: | Gul/ Transparent |
| Pr.Nr.: | 1195330 |
| Drivmiddel: | Propan/ Butan |
| Base: | Mineral |
| Flammepunkt (Konc): | 186 ° C |
| Vægtfylde v/20°C.: | 0,75 g/ cm ³ |
| Viskositet v/40° C.: | 64 cSt |
| Vandopløselighed: | Uopløselig |
| VOC: | 358 g/l |

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.kema.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.