

# MOLYKOTE® L 13 Förtunningsmedel

## Lösningsmedelsbaserat förtunningsmedel

### KÄNNETECKEN

- Genomskinlig

### KOMPOSITION

- Blandning av organiska lösningsmedel

### TILLÄMPNING

- Förtunnings- och rengöringsmedel för specifikt lösningsmedelsbaserade MOLYKOTE® Antifriktionsbeläggningar; särskilt för produkter som D 321 R, D 3484, 3400 A, 3402 C, 106, PTFE-N-UV, D 708, D7080, 7534.

### GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER

Specifikationsskrivare: Dessa värden är inte avsedda för användning vid förberedelse av specifikationer. Kontakta Dow Corning's lokala försäljningsrepresentant innan du skriver specifikationer för denna produkt.

Standard*	Test	Enhet	Resultat
	Färg		Genomskinlig
	<b>Fysikaliska egenskaper</b>		
DIN 53217/2	Densitet vid 20°C	g/ml	0,85
DIN EN 456	Flampunkt (stängt ytterband)	°C	27
	Lagringstid	år	5

\* DIN: Deutsche Industrie Norm (Tysk industristandard).

### ANVÄNDNINGSSÄTT

Späd antifriktionsbeläggningen upp till 20% med MOLYKOTE L 13 Förtunningsmedel. Rör ordentligt innan du applicerar den utspädda produkten.

### FÖRSIKTIGHETS- ÅTGÄRDER VID HANTERING

Säkerhetsinformation som krävs för att produkten ska kunna användas på ett säkert sätt ingår inte. Innan Du handskas med produkten, bör Du läsa produkt- och säkerhetsinformationen och produktetiketterna samt informationen om fysiska och hälsorelaterade risker. Säkerhetsinformationen finns tillgänglig på Dow Corning's webbplats på adressen [www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com). Du kan också få en kopia från din lokala Dow Corning-försäljare eller återförsäljare eller genom att ringa din lokala Dow Corning Global-kontakt.

### HÅLLBARHETSTID OCH FÖRVARING

Vid förvaring vid eller under 23°C i oöppnad originalbehållare är brukstiden för MOLYKOTE L 13 Förtunningsmedel 60 månader från tillverkningsdatumet.

### FÖRPACKNING

Denna produkt finns i behållare av olika standardstorlekar. Detaljinformation om standardstorlekar kan du få från närmaste Dow Corning-säljkontor eller G.A. Lindberg.

### BEGRÄNSNINGAR

Denna produkt har varken rekommenderats eller testats som lämplig för medicinskt eller farmaceutiskt bruk.

## **HÄLSO- OCH MILJÖINFORMATION**

För att ge kunder stöd om produktsäkerhetsbehov har Dow Corning en omfattande organisation för produktförvaltning och ett team för hälso-, miljö- och regleringsärenden med specialister på alla områden.

För mer information, se vår webbplats på [www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com) eller kontakta din lokala Dow Corning-representant.

## **INFORMATION OM BEGRÄNSAD GARANTI - VAR GOD LÄS IGENOM DENNA NOGGRANT**

Informationen i detta dokument delges i god tro och antas vara korrekt. Eftersom de omständigheter och metoder under/på vilka våra produkter används står utanför vår kontroll, bör denna information inte användas i stället för test som utförts av kunden för att försäkra att Dow Cornings produkter är säkra, effektiva och fullständigt tillfredsställande för avsedd användning. Förslag på användning skall inte ses som medel för intrång i något patent.

Dow Corning garanterar endast att produkten överensstämmer med Dow Corning's försäljningsspecifikationer som gällde då produkten levererades.

Den enda gottgörelse Ni är berättigad till vid överträdelse av garantin begränsas till återbetalning av inköpspriset eller utbyte av den produkt som bevisligen inte uppfyller kraven för nämnda garanti.

**DOW CORNING FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALL ANNAN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI BETRÄFFANDE LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER SÄLJBARHET.**

**DOW CORNING FRÅNSÄGER SIG ANSVARSSKYLDIGHET FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR OCH FÖLJDSKADOR.**

VI HJÄLPER DIG UPPFINNA FRAMTIDEN.™

[www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com)